

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Bornes Portafusibles



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-001.31

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

BORNES SECCIONADORES PORTAFUSIBLES / Fuse Terminal Block

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

BPSN-SI-632, BKNP-520, UGSK-SI, BKL-SI-520 & BKL-SI-632 (Ver anexo con detalles)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Para Fusibles de 5mm x 20mm, y 6,3mm x 32mm. Un = 500Vca. Con señalización led. Ver Anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60947-7-3:2009 & IEC 60947-7-1:2007

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB1669, LAB2403 & LAB 2432, emitido por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-001.21 (C6)

Fecha emisión original: 2009-04-21

Fecha de emisión:

Issue date:

2025-06-05

Fecha de próximo seguimiento:

Next surveillance activity due date:

2026-04-04

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-001.31

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo	Un [V]	In [A]
081.057	Borne portafusible seccionable para fusible de 6.3x32 mm.	BPSN-SI-632	500	10
081.058	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 5-15V CA/CC	BPSN-SI-632-LL012	500	10
081.059	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 15-30V CA/CC	BPSN-SI-632-LL024	500	10
081.060	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 30-60V CA/CC	BPSN-SI-632-LL060	500	10
081.061	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Neón 110-220V	BPSN-SI-632-LN220	500	10
081.062	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Neón 380-500V	BPSN-SI-632-LN380	500	10
081.513	Borne portafusible a tornillo para fusible 5 x 20 mm.	BKNP-520	500	6,3
081.516	Borne portafusible para fusible 5x20 mm. con indicación luminosa con Led 12-60V CA/CC	BKNP-520-LL060	500	6,3
081.518	Borne portafusible para fusible 5x20 mm. con indicación luminosa 110-380V	BKNP-520-LN380	500	6,3
084.302	Borne portafusible de poliamida para fusible 5x20 mm	UGSK-SI	500	6,3
066.092	Borne portafusible seccionable para fusible de 6.3x32 mm.	BKL-SI-632	500	10
066.057	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 5-15V CA/CC	BKL-SI-632-LL012	500	10
066.097	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 15-30V CA/CC	BKL-SI-632-LL024	500	10
066.098	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Led 30-60V CA/CC	BKL-SI-632-LL060	500	10
066.099	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Neón 110-220V	BKL-SI-632-LN220	500	10
066.100	Borne portafusible para fusible 6.3x32 mm. con indicación luminosa con Neón 380-500V	BKL-SI-632-LN380	500	10
066.050	Borne portafusible a tornillo para fusible 5 x 20 mm.	BKL-SI-520	500	6,3
066.053	Borne portafusible para fusible 5x20 mm. con indicación luminosa con Led 12-60V CA/CC	BKL-SI-520-LL060	500	6,3
066.055	Borne portafusible para fusible 5x20 mm. con indicación luminosa 110-380V	BKL-SI-520-LN380	500	6,3
093.011	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5x20mm	BKND-520	500	6,3/32
093.012	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible 5x20mm. con indicación luminosa con LED 12-60V CA/CC	BKND-520-LL060	500	6,3/32
093.013	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible 5x20mm. con indicación luminosa con LED 110-380V	BKND-520-LN380	500	6,3/32
066.121	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5x20mm M. Aleación Cu.	BKLD-520	500	6,3/32
066.122	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible 5x20mm. con indicación luminosa con LED 12-60V CA/CC M. Aleación Cu.	BKLD-520-LL060	500	6,3/32
066.123	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible 5x20mm. con indicación luminosa con LED 110-380V M. Aleación Cu.	BKLD-520-LN380	500	6,3/32

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-06-05

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-001.32

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

BORNES SECCIONADORES PORTAFUSIBLES / Fuse Terminal Block

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

BKF-SI, BDN-SI (Ver anexo con detalles)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Para Fusibles de 5mm x 20mm, y 6mm x 32mm. Tensión nominal 300Vca. Con señalización a Led. Ver Anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60947-7-3:2009 & IEC 60947-7-1:2007

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB1678; LAB1733, emitido por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-001.27

Fecha emisión original: 2013-12-17

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-06-05

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2026-04-04

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-001.32

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código	Descripción	Modelo	Un [V]	In [A]
122.001	Borne portafusible a resorte para conductor de 4 mm ² y fusible de 5x20mm	BKF-SI-520	300	6,3
122.002	Borne portafusible a resorte para conductor de 4 mm ² y fusible de 5x20mm 5-15VCA/CC con Led	BKF-SI-520-LL012	300	6,3
122.003	Borne portafusible a resorte para conductor de 4 mm ² y fusible de 5x20mm 15-30VCA/CC con Led	BKF-SI-520-LL024	300	6,3
122.004	Borne portafusible a resorte para conductor de 4 mm ² y fusible de 5x20mm 30-60VCA/CC con Led	BKF-SI-520-LL060	300	6,3
122.005	Borne portafusible a resorte para conductor de 4 mm ² y fusible de 5x20mm 110-220VCA/CC con Neón	BKF-SI-520-LN220	300	6,3
093.001	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5 x 20 mm	BDN-SI-520	300	6,3
093.002	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5 x 20 mm con indicación luminosa mediante led 5-15 Vcc.	BDN-SI-520-LL012	300	6,3
093.003	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5 x 20 mm con indicación luminosa mediante led 15-30 Vcc.	BDN-SI-520-LL024	300	6,3
093.004	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5 x 20 mm con indicación luminosa mediante led 30-60 Vcc.	BDN-SI-520-LL060	300	6,3
093.005	Borne doble piso portafusible seccionable para fusible de 5 x 20 mm con indicación luminosa mediante neón 110-220 Vcc.	BDN-SI-520-LL220	300	6,3

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-06-05