



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1004
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	SEPARADORES PARA BORNES: Líneas ATS-MB; DTP-10; S-BKF; SE; SE-BTN-2,5; TP; TP-BPN; TP-UK; TP.
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas
ZOLODA	ATS-MB	Poliamida 1.2mm
ZOLODA	DTP-10	Melamina 10.5mm
ZOLODA	S-BKF-1.5	Poliamida 1.5mm
ZOLODA	S-BKF-2.5/04	Poliamida 1.5mm
ZOLODA	S-BKF-SA	Poliamida 1.5mm
ZOLODA	S-BKF-2ES-2.5	Poliamida 1.5mm
ZOLODA	SE1	Poliamida 2mm
ZOLODA	SE2	Poliamida 2mm
ZOLODA	SE3	Poliamida 2mm
ZOLODA	SE4	Poliamida 2.5mm
ZOLODA	S-BKND-04	Poliamida 1.5mm
ZOLODA	SE-BTN-2.5	Poliamida 2mm
ZOLODA	TP	Melamina 5mm



Marca	Modelo	Características técnicas
ZOLODA	TP-BPN	Poliamida 1.7mm
ZOLODA	TP-UK	Poliamida 5.3mm
ZOLODA	TP-150	PVC 2mm
ZOLODA	TP-250	PVC 2mm
ZOLODA	TP-600	PVC 2mm
ZOLODA	S-BKF-06	Separador montaje sobre borne de 6mm2
ZOLODA	S-BKF-C	Separador montaje sobre borne BKF-C
ZOLODA	S-BKF-D	Separador montaje sobre borne (Doble piso a resorte)
ZOLODA	SE1-D	Poliamida amarilla 1mm
ZOLODA	SE2-D	Poliamida amarilla 1mm
ZOLODA	SE3-D	Poliamida amarilla 1mm
ZOLODA	SE1-D-GR	Poliamida gris 1mm
ZOLODA	SE2-D-GR	Poliamida gris 1mm
ZOLODA	SE3-D-GR	Poliamida gris 1mm

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por IRAM	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-001.30

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: **Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.**

Firma responsable:


Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1007
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES PARA CONEXIÓN A TERMINAL PARA CONDUCTORES DE COBRE: Línea WSS, ZCTP, ZCT y BPN
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelos	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	WSS-06	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 6 mm. Para riel de 32 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-06/35	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 6 mm. Para riel de 35 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-08	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 8 mm. Para riel de 32 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-08/35	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 8 mm. Para riel de 35 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-10	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 10 mm. Para riel de 32 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-10/35	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 10 mm. Para riel de 35 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-12	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 12 mm. Para riel de 32 mm.	1000	----
ZOLODA	WSS-12/35	Monoborne para conexión de terminal / diámetro de bulón 12 mm. Para riel de 35 mm.	1000	----



Marca	Modelos	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	ZCTP-150	Borne de poliamida para conexión a terminal 35 mm ² 125A	1000	125
ZOLODA	ZCTP-250	Borne de poliamida para conexión a terminal 125 mm ² 269A	1000	269
ZOLODA	ZCTP-600	Borne de poliamida para conexión a terminal 240 mm ² 415A	1000	415
ZOLODA	ZCT-150	Borne de melamina para conexión a terminal 35 mm ² 125A	1000	125
ZOLODA	ZCT-250	Borne de melamina para conexión a terminal 125 mm ² 269A	1000	269
ZOLODA	ZCT-600	Borne de melamina para conexión a terminal 240 mm ² 415A	1000	415
ZOLODA	BPN-50	Borne de paso para conductor de 50 mm ²	1000	150
ZOLODA	R-BPN-50/95	Reductor de sección para borne BPN-50 a cable de hasta 10mm ²	800	57
ZOLODA	ZCTP-150/35	Borne de poliamida para conexión a terminal 35 mm ² (125A) para riel de 35mm	1000	125
ZOLODA	ZCTP-250/35	Borne de poliamida para conexión a terminal 125 mm ² (269A) para riel de 35mm	1000	269
ZOLODA	ZCTP-600/35	Borne de poliamida para conexión a terminal 240 mm ² (415A) para riel de 35mm	1000	415
ZOLODA	PS-01	Protector de seguridad para borne ZCTP-150 para conductor de 35mm ²	----	----
ZOLODA	PS-02	Protector de seguridad para borne ZCTP-250 para conductor de 120 mm ²	----	----
ZOLODA	PS-03	Protector de seguridad para borne ZCTP-600 para conductor de 240 mm ²	----	----

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-001.33

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:


Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1019
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES DE PASO A TORNILLO PARA CONDUCTORES DE COBRE: Líneas BPN & BKL
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	BPN-2,5	Borne de paso para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-AM	Borne de paso amarillo para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-AZ	Borne de paso azul para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-MA	Borne de paso marrón para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-NA	Borne de paso naranja para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-NG	Borne de paso negro para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-RO	Borne de paso rojo para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-2,5-VE	Borne de paso verde para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BPN-04	Borne paso para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-AM	Borne de paso amarillo para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-AZ	Borne de paso azul para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-MA	Borne de paso marrón para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-NA	Borne de paso naranja para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-NG	Borne de paso negro para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-RO	Borne de paso rojo para conductor de 4mm ²	800	32
ZOLODA	BPN-04-VE	Borne de paso verde para conductor de 4 mm ²	800	32



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	BPN-06	Borne de paso para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-AM	Borne de paso amarillo para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-AZ	Borne de paso azul para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-MA	Borne de paso marrón para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-NA	Borne de paso naranja para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-NG	Borne de paso negro para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-RO	Borne de paso rojo para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-06-VE	Borne de paso verde para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BPN-10	Borne de paso para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BPN-10-AZ	Borne de paso azul para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BPN-10-VE	Borne de paso verde para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BPN-16	Borne de paso para conductor de 16 mm ²	800	76
ZOLODA	BPN-16-AZ	Borne de paso azul para conductor de 16 mm ²	800	76
ZOLODA	BPN-16-VE	Borne de paso verde para conductor de 16 mm ²	800	76
ZOLODA	BPN-35	Borne de paso para conductor de 35 mm ²	800	125
ZOLODA	BPN-35-AZ	Borne de paso azul para conductor de 35 mm ²	800	125
ZOLODA	BPN-35-VE	Borne de paso verde para conductor 35 mm ²	800	125
ZOLODA	BKL-2,5	Borne de paso para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-AM	Borne de paso amarillo para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-AZ	Borne de paso azul para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-MA	Borne de paso marrón para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-NA	Borne de paso naranja para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-NG	Borne de paso negro para conductor de 2.5mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-RO	Borne de paso rojo para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKL-2,5-VE	Borne de paso verde para conductor de 2.5mm ²	800	24

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-019.2

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>



La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1020
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES DE PASO SIN TORNILLO PARA CONDUCTORES DE COBRE: Línea BKF
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	BKF-2,5	Borne de paso a resorte para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-AM	Borne de paso a resorte amarillo para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-AZ	Borne de paso a resorte azul para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-MA	Borne de paso a resorte marrón para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-NA	Borne de paso a resorte naranja para conductor de 2,5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-NG	Borne de paso a resorte negro para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-RO	Borne de paso a resorte rojo para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-2,5-VE	Borne de paso a resorte verde para conductor de 2.5 mm ²	800	24
ZOLODA	BKF-04	Borne de paso a resorte para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-AM	Borne de paso a resorte amarillo para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-AZ	Borne de paso a resorte azul para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-MA	Borne de paso a resorte marrón para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-NA	Borne de paso a resorte naranja para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-NG	Borne de paso a resorte negro para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-RO	Borne de paso a resorte rojo para conductor de 4 mm ²	800	32
ZOLODA	BKF-04-VE	Borne de paso a resorte verde para conductor de 4 mm ²	800	32



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	BKF-06	Borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-AM	Borne de paso a resorte amarillo para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-AZ	Borne de paso a resorte azul para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-MA	Borne de paso a resorte marrón para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-NA	Borne de paso a resorte naranja para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-NG	Borne de paso a resorte negro para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-RO	Borne de paso a resorte rojo para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-06-VE	Borne de paso a resorte verde para conductor de 6 mm ²	800	41
ZOLODA	BKF-10	Borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-AZ	Borne de paso a resorte azul para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-RO	Borne de paso a resorte rojo para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-MA	Borne de paso a resorte marrón para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-NG	Borne de paso a resorte negro para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-AM	Borne de paso a resorte amarillo para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-VE	Borne de paso a resorte verde para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-10-NA	Borne de paso a resorte naranja para conductor de 10 mm ²	800	57
ZOLODA	BKF-D-2,5	Borne doble piso a resorte	800	24
ZOLODA	BKF-D-2,5/B-024	Borne doble piso a resorte con indicación luminosa para 24 Vcc	800	24
ZOLODA	BKF-D-2,5/P	Borne doble piso a resorte puenteado entre ambos pisos	800	24
ZOLODA	BKF-D-2,5/SD	Borne doble piso a resorte con diodo entre ambos pisos	800	24
ZOLODA	BKF-D-2,5-AZ	Borne doble piso a resorte color azul	800	24
ZOLODA	BKF-D-2,5/P-AZ	Borne doble piso a resorte puenteado entre ambos pisos color azul	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-MA	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color marrón	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-NG	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color negro	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-RO	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color rojo	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-AZ	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color azul	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-AM	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color amarillo	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-VE	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color verde	800	24
ZOLODA	BKF-2ES-2,5-NA	Borne 2 entradas 2 salidas 2,5 mm color naranja	800	24



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-VE	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² verde	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-RO	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-NG	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-NA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² naranja	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-MA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² marrón	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-AZ	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04-AM	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² amarillo	----	----
ZOLODA	D-BKF-2,5/04	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-VE	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² verde	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-RO	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-NG	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-NA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² naranja	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-MA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² marrón	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-AZ	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-06-AM	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² amarillo	----	----
ZOLODA	D-BKF-06	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-AZ	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-RO	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-MA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Marrón	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-NG	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-AM	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Amarillo	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-VE	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Verde	----	----
ZOLODA	D-BKF-10-NA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² naranja	----	----



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	D-BKF-10	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-D-AZ	Tapa para borne doble piso a resorte color azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-D	Tapa para borne doble piso a resorte	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-NG	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-RO	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-AZ	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-10	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-D-AZ	Tapa para borne doble piso a resorte color azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-D	Tapa para borne doble piso a resorte	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-NG	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-RO	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-2ES-2,5-AZ	Tapa para borne 2 entradas 2 salidas de 2,5 mm ² color azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-10	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-D-AZ	Tapa para borne doble piso a resorte color azul	----	----

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-019.3

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>



La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1022
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES A TORNILLO PARA CONDUCTORES DE COBRE: Líneas KM, UKM, BDN, RTK, URTK, BKF, SSK, BKNC, BKND, BKNT, BDL, BKLC, BKLD & BKLT
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	KM-4-T	Borne seccionable a enchufe	400	10
ZOLODA	UKM-4-T	Borne seccionable a enchufe	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LO	Borne seccionable a enchufe entrada tornillo salida soldable	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LO-PA	Borne seccionable a enchufe entrada tornillo salida soldable con 1 toma de prueba derecha	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LO-PB	Borne seccionable a enchufe entrada tornillo salida soldable con 1 toma de prueba izquierda	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LO-PP	Borne seccionable a enchufe entrada tornillo salida soldable con 2 tomas de prueba	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LOLO	Borne seccionable a enchufe entrada y salida soldable	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LOLO-PA	Borne seccionable a enchufe entrada y salida soldable con 1 toma de prueba derecha	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-LOLO-PB	Borne seccionable a enchufe entrada y salida soldable con 1 toma de prueba izquierda	400	10



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	UKM-4-T-LOLO-PP	Borne seccionable a enchufe entrada y salida soldable con 2 tomas de prueba	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-PA	Borne seccionable a enchufe con 1 toma de prueba derecha	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-PB	Borne seccionable a enchufe con 1 toma de prueba izquierda	400	10
ZOLODA	UKM-4-T-PP	Borne seccionable a enchufe con 2 tomas de prueba	400	10
ZOLODA	BDN-C	Borne doble piso seccionable a cuchilla en piso superior	400	10
ZOLODA	BDN-C/P	Borne doble piso seccionable a cuchilla puenteado entre ambos pisos	400	10
ZOLODA	BDN-C-AZ	Borne doble piso seccionable a cuchilla con indicación luminosa mediante led 15-30 Vcc	400	10
ZOLODA	BDN-C-LL024	Borne doble piso seccionable a cuchilla en piso superior color azul	400	10
ZOLODA	AB-BNLKN	Soporte de barra para borne BNLKN	N/A	N/A
ZOLODA	BNLKN-04	Borne de neutro para riel 32 y 35 mm.	400	32
ZOLODA	BKNC-2,5	Borne seccionable a cuchilla para 2,5 mm ²	400	10
ZOLODA	BKNC-2,5/PP	Borne seccionable a cuchilla para 2,5 mm ² con 2 tomas de prueba	400	10
ZOLODA	BKNC-2,5-AZ	Borne seccionable a cuchilla azul para 2,5 mm ²	400	10
ZOLODA	BKNT-T	Borne triple piso a tornillo	400	24
ZOLODA	BKNT-T-AZ	Borne triple piso a tornillo color azul	400	24
ZOLODA	UKM-4-SD	Borne porta diodo con 1 diodo	400	1
ZOLODA	RTK	Borne seccionable con corredera	400	41
ZOLODA	RTK-PA	Borne seccionable con corredera con 1 toma de prueba	400	41
ZOLODA	RTK-PB	Borne seccionable con corredera con 1 toma de prueba	400	41
ZOLODA	RTK-PP	Borne seccionable con corredera con 2 tomas de prueba	400	41
ZOLODA	RTK-S	Borne seccionable con corredera	400	41
ZOLODA	RTK-S-PA	Borne seccionable con corredera con 1 toma de prueba	400	41
ZOLODA	RTK-S-PB	Borne seccionable con corredera con 1 toma de prueba	400	41
ZOLODA	RTK-S-PP	Borne seccionable con corredera con 2 tomas de prueba	400	41
ZOLODA	URTK	Borne seccionable a corredera	400	41
ZOLODA	URTK-PA	Borne seccionable a corredera con 1 toma de prueba derecha	400	41
ZOLODA	URTK-PB	Borne seccionable a corredera con 1 toma de prueba izquierda	400	41
ZOLODA	URTK-PP	Borne seccionable a corredera con 2 toma de prueba	400	41
ZOLODA	URTK-S	Borne seccionable a corredera puenteable	400	41



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un [V]	In [A]
ZOLODA	URTK-S-PA	Borne seccionable a corredera puentable con 1 toma de prueba derecha	400	41
ZOLODA	URTK-S-PB	Borne seccionable a corredera puentable con 1 toma de prueba izquierda	400	41
ZOLODA	URTK-S-PP	Borne seccionable a corredera puentable con 2 toma de prueba	400	41

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-019.5

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: **Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.**

Firma responsable:


Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1025
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES DE PASO SIN TORNILLO PARA CONDUCTORES DE COBRE: Línea BKF
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un[V]	In[A]
ZOLODA	BKF-1,5	Borne de paso a resorte para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-AM	Borne de paso a resorte amarillo para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-AZ	Borne de paso a resorte azul para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-MA	Borne de paso a resorte marrón para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-NA	Borne de paso a resorte naranja para conductor de 1,5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-NG	Borne de paso a resorte negro para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-RO	Borne de paso a resorte rojo para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-1,5-VE	Borne de paso a resorte verde para conductor de 1.5 mm ²	500	17,5
ZOLODA	BKF-SA-1,5	Borne a resorte para salida a sensores o alimentación sin indicación luminosa	500	17,5



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un[V]	In[A]
ZOLODA	BKF-SA-1,5/B-024	Borne a resorte de alimentación para BKF-SA-1,5; BKF-SA-1,5/C-P024; BKF-SA-1,5/C-N024-24 Vcc.	500	17,5
ZOLODA	BKF-SA-1,5/C-P024	Borne a resorte para salida a sensores tipo PNP con indicador luminoso de señal 24 Vcc (verde) y con indicador luminoso	500	17,5
ZOLODA	BKF-SA-1,5/C-N024	Borne a resorte para salida a sensores tipo NPN con indicador luminoso de señal 24 Vcc (verde) y con indicador luminoso	500	17,5
ZOLODA	D-BKF-1,5-VE	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² verde	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-RO	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² rojo	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-NG	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² negro	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-NA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² naranja	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-MA	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² marrón	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-AZ	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² azul	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5-AM	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² amarillo	----	----
ZOLODA	D-BKF-1,5	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ²	----	----
ZOLODA	D-BKF-SA	Tapa para borne de sensores	----	----

Normas y evaluación de la conformidad:


Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-019.8

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: **Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.**

Firma responsable:


Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1026
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	BORNES DE PASO A TORNILLO PARA CONDUCTORES DE COBRE: Líneas BKND, BKNT, BPSN, BKLS, BKLD & BKLT
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un[V]	In[A]
ZOLODA	BKNT-S	Borne para sensores a tornillo	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-P012	Borne triple piso para salida a sensores PNP con Led 5-15VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-N012	Borne triple piso para salida a sensores NPN con Led 5-15VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-P024	Borne triple piso para salida a sensores PNP con Led 15-30VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-N024	Borne triple piso para salida a sensores NPN con Led15-30VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-P060	Borne triple piso para salida a sensores PNP con Led 30-60VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNT-S/C-N060	Borne triple piso para salida a sensores NPN con Led 30-60VCA/CC	500	24
ZOLODA	BKNP-520-EC	Borne seccionable para conductor de 4mm ²	500	20
ZOLODA	BKND-04	Borne doble piso a tornillo para conductor de 4mm ²	500	32
ZOLODA	BKND-04/P	Borne doble piso a tornillo para conductor de 4mm ² puenteado	500	32



Marca	Modelo	Características técnicas		
		Descripción	Un[V]	In[A]
ZOLODA	BKLD-04-SD	Borne doble piso a tornillo para conductor de 4mm2 M. Aleac. Cu con diodo	500	32
ZOLODA	BKLD-04-SR	Borne doble piso a tornillo para conductor de 4mm2 M. Aleac. Cu con resist. 12Kohms 1/4 W	500	32
ZOLODA	BKLD-04-AZ	Borne doble piso a tornillo para conductor de 4mm2 M. Aleac. Cu color azul	500	32
ZOLODA	BKLT-S	Borne para sensores a tornillo M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-P012	Borne triple piso para salida a sensores PNP con LED 5-15VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-N012	Borne triple piso para salida a sensores NPN con LED 5-15VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-P024	Borne triple piso para salida a sensores PNP con LED 15-30VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-N024	Borne triple piso para salida a sensores NPN con LED 15-30VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-P060	Borne triple piso para salida a sensores PNP con LED 30-60VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BKLT-S/C-N060	Borne triple piso para salida a sensores NPN con LED 30-60VCA/CC M. Aleac. Cu	500	24
ZOLODA	BPSN-06-CR	Borne seccionable a corredera para conductor de 6mm2	500	41
ZOLODA	BKLS-06-CR	Borne seccionable a corredera para conductor de 6mm2 M. Aleac. Cu	500	41
ZOLODA	BPSN-06-CR-PP	Borne seccionable a corredera para conductor de 6mm2 con 2 tomas de pruebas	500	41
ZOLODA	BKLS-06-CR-PP	Borne seccionable a corredera para conductor de 6mm2 con 2 tomas de prueba M. Aleac. Cu	500	41
ZOLODA	D-BPSN-CR	Tapa para borne seccionable BPSN-CR	----	----
ZOLODA	D-BKND-04	Tapa para borne doble piso a tornillo	----	----
ZOLODA	D-BKND-04-AZ	Tapa de color azul para borne doble piso a tornillo	----	----
ZOLODA	D-BKND-04-NG	Tapa de color negro para borne doble piso a tornillo	----	----
ZOLODA	S-BKND-04	Separador para borne doble piso a tornillo	----	----
ZOLODA	BPSN-04-CR	Borne seccionable a corredera para conductor de 4mm2	500	32
ZOLODA	BPSN-04-CR-PP	Borne seccionable a corredera para conductor de 4mm2 con 2 tomas de prueba	500	32
ZOLODA	BKLS-04-CR	Borne seccionable a corredera para conductor de 4mm2 M. Aleac. Cu	500	32
ZOLODA	BKLS-04-CR-PP	Borne seccionable a corredera para conductor de 4mm2 M. Aleac. Cu con 2 tomas de prueba	500	32
ZOLODA	D-BPSN-04-CR	Tapa para borne seccionable BPSN-04-CR	----	----



Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-7-1:2009 & IEC 60947-1:2007
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-019.9

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: **Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.**

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial